

SCHEDA TECNICA

INDICATORE D'URTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'indicatore d'urto è un dispositivo in grado di rilevare ed indicare se la merce ha subito una caduta o un urto non accettabile durante il trasporto. Posizionato all'esterno dell'imballo, l'indicatore d'urto è soprattutto dissuasivo, migliora la qualità del trasporto e permette ai destinatari un controllo veloce per le eventuali riserve nei termini previsti dalla legge (codice del commercio art. L 133.3).

CARATTERISTICHE

- Riduce il rischio di danni durante il trasporto
- Permette di identificare la parte responsabile del danno
- Costituisce una prova del danno
- Migliora la qualità del trasporto



COLORE	DIMENSIONE	VALORE	ALTEZZA CALCOLATA PER L'ATTIVAZIONE	TOLLERANZA	POSIZIONAMENTO
Giallo	97x97 mm	25G	15-30 cm	± 15%	Su 2 lati opposti a 30-60 cm di altezza
Viola	97x97 mm	37G	20-40 cm	± 15%	Su 2 lati opposti a 30-60 cm di altezza
Rosso	97x97 mm	50G	30-60 cm	± 15%	Su 2 lati opposti a 30-60 cm di altezza
Arancio	97x97 mm	75G	60-90 cm	± 15%	Su 1 lato
Verde	97x97 mm	100G	> 90 cm	± 15%	Su 1 lato

GUIDA PER LA SELEZIONE DEL CORRETTO INDICATORE

Peso \ Volume	0-0,3 m ³	0,03-0,14 m ³	0,14-0,42 m ³	0,42-1,42 m ³	>1,42 m ³
0-4,56 kg	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
4,56-11,34 kg	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
11,34-22,68 kg	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
22,68-45,36 kg	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
45,36-113,40 kg	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
113,40-453,59 kg	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
>453,59 kg	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde