



TOMOLPACK s.r.l.

Forniture materiali per imballaggio industriale
Lavorazione materie plastiche
Produzione imballaggi in cartone ondulato

Scheda Tecnica

FILM ESTENSIBILE INDUSTRIALE



Film estensibile monocollante in polietilene, ottenuto dalla estrusione contemporanea di 3 strati diversi prelaminati.

Allungabile fino al 150% circa, è utilizzabile su tutte le macchine semiautomatiche anche dotate di prestiro.

Affidabile per carichi di ogni forma e grandezza e' fornito, a richiesta, con trattamento anti-UV per risolvere tutti i problemi derivanti da lunghi stazionamenti all'aperto. In caso di stoccaggio in spazi molto stretti, il trattamento XS rende una faccia del film estremamente scivolosa, ideale per i carichi debordanti.



INFORMAZIONI TECNICHE

PROPRIETA'		NORMA	UNITA' DI MISURA	VALORE
CARICO DI ROTTURA	LONG	ASTM D 882	KG mm ²	4
	TRASV			2,4
ALLUNGAMENTO	LONG	ASTM D 882	%	500
	TRASV			750
LACERAZIONE	LONG	ASTM D 1922	Gr.	100
	TRASV			200
RESISTENZA ALLA PUNTURA		NORMA DERIBLOK	Gr.	1500
RESISTENZA ALL'IMPATTO (DART TEST)		ASTM D 1709	Gr.	100
BRILLANTEZZA		ASTM D 2457	%	91
COEFF. DI SCIVOLOSITA'		ASTM D 1894	-	> 1



TOMOLPACK s.r.l.

Forniture materiali per imballaggio industriale
Lavorazione materie plastiche
Produzione imballaggi in cartone ondulato

Scheda Tecnica

	Spessore My	Fascia MM	ML Bobina	ø Esterno Bobina MM	Peso Bobina Kg	Nr Bobine su pallet	Peso Netto Pallet Kg	Giorni Consegna
DRK FASCE STANDARD	13	500	2475	230	16	46	736	14
	15		2150					
	17		1910					
	20		1620					
	23*		1410					
	30*		1076					
	35*		930					
DRK BOBINE JUMBO**	17	500	3046	280	25	30	750	14
	20		2589					
	23*		2252					
	35*		1480					
	17		4950	350	40	18	720	
	20		4220					
	23*		3670					
	35*		2410					
DRK FASCE FUORI STANDARD	20	250	1620	230	8	98	736	14
	23*		1410					
	35*		930					
	20	400	1620		12,8	46	589	
	23		1410					
	35		930					
	20	1000	1620		32		736	
	23		1410					
	20	1250	1620		40	23	920	
	23		1410					
	20	1500	1620		48		1104	
	23		1410					
	20	2000	1620		64		1472	
	23		1410					

* * Prodotti forniti anche in versione AGK (bianco opaco) ad alta coprenza.

** Disponibile anche in versione magnum da 63 Kg per ribobinatura.

* * Prodotti forniti anche in versione AGK (bianco opaco) ad alta coprenza.

** Disponibile anche in versione magnum da 63 Kg per ribobinatura.



Tutti i cast films sono prodotti al 100% con LLDPE, sono trasparenti ed atossici e sono pienamente riciclabili.