

SCHEDA TECNICA

INDICATORE DI CAPOVOLGIMENTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'indicatore di capovolgimento, posizionato all'esterno dell'imballo, permette di sapere se il pacco è stato coricato mentre era concepito per viaggiare in piedi.

L'indicatore è anche dissuasivo, migliora la qualità del trasporto e permette ai destinatari un controllo veloce per eventuali reclami.

L'etichetta di posizionamento fornisce le informazioni sia al mittente sul corretto posizionamento dell'indicatore, sia al destinatario sulla procedura da seguire in caso di attivazione dello stesso.

VANTAGGI

- Riduce il rischio di danni durante il trasporto
- Permette di identificare la parte responsabile del danno
- Costituisce una prova del danno
- Migliora la qualità del trasporto

APPLICAZIONI

L'indicatore di capovolgimento deve essere mantenuto sull'imballo anche nelle fasi di carico/scarico; l'angolo di attivazione è di 80° in modo tale da non attivarsi per piccoli urti o per uno stivaggio non perfettamente orizzontale. Perfetto per il controllo di grandi imballi, come equipaggiamenti elettronici o medicali, ma anche per i pacchi più fragili.



DIMENSIONI	ANGOLO DI ATTIVAZIONE	POSIZIONAMENTO
74x60x5 mm	80° ± 5°	Attaccare l'indicatore in un punto visibile sul lato dell'imballo con la freccia verso l'alto.

INDICATORE DI CAPOVOLGIMENTO CON GRADAZIONE

L'indicatore di capovolgimento con gradazione permette un controllo visivo veloce di come è stato maneggiato il prodotto, verso dove e quanto è stato inclinato durante il trasporto.

L'etichetta di accompagnamento contiene le informazioni necessarie per il destinatario che potrà così capire immediatamente se il prodotto è stato maneggiato con cura.

