

SCHEDA TECNICA

# INDICATORE D'URTO RIARMABILE

## DESCRIZIONE PRODOTTO

L'indicatore d'urto riarmabile è un dispositivo in grado di rilevare ed indicare se la merce ha subito una caduta o un urto non accettabile durante il trasporto.

Posizionato all'esterno dell'imballo, l'indicatore d'urto è soprattutto dissuasivo, migliora la qualità del trasporto e permette ai destinatari un controllo veloce per le eventuali riserve nei termini previsti dalla legge (codice del commercio art. L 133.3).



## CARATTERISTICHE

- Riduce il rischio di danni durante il trasporto
- Permette di identificare la parte responsabile del danno
- Costituisce una prova del danno
- Migliora la qualità del trasporto
- Attivabile al momento dell'installazione

Specifiche tecniche	Valori
Dimensioni (LxWxH)	42,93x42,93x6,35 mm
Sensibilità	Da 5G a 75G
Temperatura di utilizzo	Da -25°C a +80°C
Attivazione garantita	± 5% del valore nominale
Risposta agli urti	Dopo un singolo impatto
Durata	Range da 0.5 a 50 ms
Adesivo	Acrilico
Vita	2 anni in ambiente asciutto e riscaldato

## GUIDA PER LA SELEZIONE DEL CORRETTO INDICATORE

	.14-.42m <sup>3</sup>	.42-1.42m <sup>3</sup>	1.42-2.83m <sup>3</sup>	2.83-7.08m <sup>3</sup>	7.08-14.16m <sup>3</sup>	14.16-304.8m <sup>3</sup>	304.8+m <sup>3</sup>
0 – 5kg	75g	75g	50g	37g	N/A	N/A	N/A
5 – 11kg	75g	50g	50g	37g	25g	N/A	N/A
11 – 23kg	50g	50g	37g	25g	25g	15g	N/A
23 – 45kg	50g	37g	37g	25g	15g	15g	10g
45 – 113kg	37g	37g	25g	25g	15g	15g	10g
113 – 454kg	37g	25g	25g	15g	15g	10g	10g
454 – 907kg	25g	25g	25g	15g	15g	10g	5g
907 – 2,268kg	25g	25g	15g	15g	10g	10g	5g
2,268 – 4,536kg	25g	15g	15g	15g	10g	10g	5g
4,536 – 6,804kg	N/A	15g	15g	10g	10g	5g	5g
6,804 – 9,072kg	N/A	N/A	10g	10g	5g	5g	5g
9,072 – 13,608kg	N/A	N/A	N/A	5g	5g	5g	5g
13,608kg +	N/A	N/A	N/A	N/A	5g	5g	5g