TOMOLPACK S.R.L.

Forniture materiali per imballi industriale
Lavorazioni materie plastiche
Produzione imballaggi in cartone ondulato

Scheda Tecnica

LASTRA ANTISCIVOLO

Lastra antiscivolo per aumentare la frizione di carico

ideata per diminuire le vibrazioni durante i trasporti

via camion, treno, aereo e nave.

Disponibile in 3 diverse tipologie e formati su richiesta.

A MAGAZZINO misura standard rotoli :

altezza 25 cm. X 5 mt. di lunghezza - spess. 0,08

Ns. cod. LEM25.500

Materiale antiscivolo in accordo con il regolamento Europeo EN 12195

VAS - 230 / LEM25.500

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carico massimo = 230 tonnellate / m²
- resistenza a trazione = 1.15N/mm ²
- coefficiente di attrito μD = 0.78m / s ²
- Spessore = 3 - 4 - 8 millimetri
- disponibile come tappeto e su un rotolo

TOMOLPACK S.R.L. 20098 San Giuliano Milanese (MI) ITALY
Sede amministrativa : Via Tecchione, 16 Sede produttiva : Via Monferrato, 120 / Via Privata Oglio , 18
Tel.+39 02/9880334 r.a Fax +39 02/98281412 E-mail : info@tomolpack.it Sito : www.tomolpack.it