

SCHEDA TECNICA

## OFC BLOWN

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Ofc Blown è un film coestruso che grazie alle sue caratteristiche di flessibilità, termosaldabilità e termoretrazione può essere impiegato come copertura totale di stoccaggi esterni per lunghi periodi. Ofc Blown è adatto anche a coprire casse per il trasporto e/o lo stoccaggio in quanto è resistente agli sfregamenti e alla sovrapposizione di casse.

### VANTAGGI

- Termoretraibile
- Trattamento anti UV
- Totalmente impermeabile
- Disponibile in rotoli fino a 6 metri di altezza, in formati di qualsiasi dimensione e in cuffie su misura.



Proprietà	Unità di misura	Metodo	Valore
Densità	g/m <sup>3</sup>		0,93 ± 0,01
Spessore	μ	ISO 4593	250 ± 5%
Carico di rottura	N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882 500 mm/min	23
Allungamento	%	ASTM D882 500 mm/min	400
Temperatura di fusione	°C	ISO 3146	115 ± 5

### SMALTIMENTO

Ofc Blown preserva l'ambiente, infatti è completamente riciclabile con i sistemi standard di riciclo.

### INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questa scheda tecnica e le informazioni contenute vanno considerate accurate alla data dei test effettuati. Non rappresenta o garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute. È dovere dell'utilizzatore finale valutare ed utilizzare il prodotto in sicurezza e nell'ambito di applicazione consigliato nella presente scheda tecnica.