



SCHEDA TECNICA

TERMORETRAIBILE ANTI-UV + RETE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il **film termoretraibile** è un materiale altamente tecnico a tre strati e termoretraibile che fornisce una straordinaria resistenza e durata nel tempo.

Trattato anti-UV, è stato progettato per una durata massima di 2 anni con qualsiasi condizione atmosferica e ambientale.

Se utilizzato con la nostra **rete rinforzata** è adatto per ogni tipo di trasporto o stoccaggio esterno grazie alle sue eccellenti proprietà barriera e alla grande resistenza.

Il film è di colore bianco coprente e disponibile in rotoli o in sacchi mentre la rete è realizzata in formati su misura.

VANTAGGI

- termosaldabile, permette la costruzione di sacchi su misura ermetici
- Fornisce una protezione definitiva per le spedizioni all'estero
- Con le nostre pistole per termoretrazione RAFALE e HORNET anche l'imballo più impegnativo risulta velocemente e facilmente realizzabile.



Caratteristiche Rete

Maglia da 10cm sp.3mm con bordatura perimetrale

Proprietà Polietilene	Unità di misura	Metodo	Valore
Spessore	μ		200 ± 10%
Densità	g/cm ³	DIN 53 479	0.925 - 0.935
Resistenza alla perforazione	g	ASTM 1709/A	> 340
Carico di rottura	MPa	ASTM D882	Long.: > 25 Tras.: > 22
Allungamento	%	ASTM D 882	Long.: > 750 Tras.: > 850

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questa scheda tecnica e le informazioni contenute vanno considerate accurate alla data dei test effettuati. Non rappresenta o garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute. È dovere dell'utilizzatore finale valutare ed utilizzare il prodotto in sicurezza e nell'ambito di applicazione consigliato nella presente scheda tecnica.

TOMOLPACK S.r.l.

San Giuliano Milanese (MI)
via Tecchione, 16

Tel: 02 9889334
Fax: 0298281412

E-mail: commerciale@tomolpack.it
Sito web: www.tomolpack.com