

SCHEDA TECNICA

TELA MODELLABILE ALLUMINIZZATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

La tela modellabile è un materiale barriera antigelo e impermeabile utilizzato originariamente per l'imballo nel campo militare.

È un film autoadesivo formato da uno strato di plastica, una trama di tessuto e una miscela di cera autoadesiva applicata su uno o entrambi i lati.

Per esigenze di maggiore protezione all'umidità può essere integrato un foglio di alluminio.

La tela modellabile, quindi, protegge da umidità, raggi solari e altre sostanze nocive prevenendo ruggine e sporco.



APPLICAZIONE

La tela modellabile è adesiva su uno o entrambi i lati; generalmente il lato con il tessuto dovrebbe rimanere sempre all'esterno. Su prodotti oliati o unti, il lato non adesivo deve essere rivolto verso il prodotto.

Pressando i due fogli che si sovrappongono si ottiene un imballo impermeabile; il risultato migliore lo si ottiene a una temperatura compresa tra i 20°C e i 30°C.

PROPRIETÀ

- **ANTICORROSIVA:** impermeabilità ad acqua, vapore acqueo, gas, olio
- **MODELLABILE** e autoadesivo, con una semplice pressione della mano garantisce la coesione tra il tessuto e il particolare da proteggere
- Meccanicamente **RESISTENTE** alla perforazione, strappo, trazione e invecchiamento
- **FACILE** da utilizzare

STOCCAGGIO

Preservare in ambiente asciutto, a temperatura ambiente, coperto dai raggi solari e se possibile in posizione verticale.

Proprietà	Valore
Composizione	Tessuto di cotone Cere cristalline oleose Film alluminio
Grammatura	139 g/m ²
Resistenza alla trazione	Direzione macchina : 15 N/15mm Direzione trasversale : 25N/15mm
Resistenza allo strappo	Direzione macchina : 0.25 DaN Direzione trasversale : 0.65 DaN

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questa scheda tecnica e le informazioni contenute vanno considerate accurate alla data dei test effettuati. Non rappresenta o

TOMOLPACK S.r.l.

San Giuliano Milanese (MI)
via Tecchione, 16

Tel: 02 9880334
Fax: 02 98281412

E-mail: commerciale@tomolpack.it
Sito web: www.tomolpack.com